

APC-610

Хидравличен книговезки нож

Лесен за употреба програмируем книговезки нож



Характеристики

- 1. Мощност и прецизност** – хидравличната преса и режещият механизъм осигуряват прецизно висококачествено рязане.
- 2. Лесна експлоатация** – интуитивен touch screen с икони с цел лесна експлоатация. Екраните за отделните операции, настройки и информационните екрани осигуряват ефективно и прецизно производство.
- 3. Безопасност** – книговезкият нож APC-610 се активира само при едновременно натискане на двата бутона за рязане. Също така, в случай че датчиците, които са част от стандартното оборудване на машината, засекат обект в зоната на рязане, то спира незабавно.
- 4. JDF работен поток** – системата може да бъде оптимизирана със системата за контрол pXnet на HORIZON, която приема JDF данни от потока на поръчките.

Компактна хидравлична система за рязане, която се характеризира с прецизно и висококачествено рязане и опростени операции.


Контрол панел

Големият цветен touchscreen осигурява интуитивна експлоатация на машината. Екранът за настройки на програмите визуализира графично посоката на движение на листа и последователността при рязането.



Нож

Максималната ширина на рязане е 610 mm, макс. височина на стапела е 100 mm. Резецът е от специална стомана, която осигурява последователно висококачествено рязане за дълъг период от време.



Избутващият гребен

Избутващият гребен, задвижван от серво мотор, осигурява прецизно позициониране и повторямост с цел последователно висококачествено производство.



Лост за регулиране ъгъла на ножа

Ъгълът на ножа и дълбочината на рязане се регулират лесно от предната страна на машината.



Сигурност

Стандатно оборудвана зона с датчици

В случай че зоната с датчиците засече някакви обекти, рязането спира незабавно. Тези датчици отговарят на изискваните високи нива на безопасност в Категория 4 на ISO13849-1.

Прекъсвач за двойна защита

Освен това системата е допълнително оборудвана с втора защита с цел безопасност на оператора.



Основни характеристики на APC-610

Ширина на гърлото		Макс. 610 mm
Височина на стапела в гърлото		Макс. 100 mm (95 mm при използване на подложна пластина)
Дълбочина на рязане		Макс. 620 mm Мин. 25 mm (65 mm при използване на подложна пластина)
Преса	Хидравлична от 5 до 20 kN	
Памет	200 програми с по 99 стъпки всяка	
Дължина на избутване	От 20 до 150 mm с възможност за регулиране	
Скорост на рязане	3.8 s/цикъл	
Напрежение / Честотност	3 фази 200 до 220 V, 50 / 60 Hz 3 фази 380 / 400 / 415 V, 50 / 60 Hz	
Номинален ток	3 фази 200 до 220 V 50 / 60 Hz, 8.2 A 3 фази 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz, 4.2 A	
Габарити на машината	Ш 1.156 x Д1.506 x В1.472 mm	
Тегло на машината	783 kg	

* Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променени без предизвестие.

Distributed by



HORIZON INTERNATIONAL, INC.

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan Phone : +81-(0)75-934-6700, Fax : +81-(0)75-934-6708, www.horizon.co.jp